

Trendline Eros

Strengpers

Zoek een referentieadres in uw buurt via:
huizenpotten.be



Formaat	Afmetingen	St/m ² kant	St/m ² plat
UWF60	± 200 x 50 x 60 mm	± 98	± 82
UDF60	± 200 x 65 x 60 mm	± 75	± 82

Voor alle informatie

nv Wienerberger, Kapel ter Bede 121, BE-8500 Kortrijk
T +32 56 24 96 38
info@wienerberger.be | www.wienerberger.be

Showrooms

Kapel ter Bede 88, BE-8500 Kortrijk, T +32 56 24 95 88
A12, Koning Leopoldlaan 1, BE-2870 Breendonk, T+32 52 31 10 10

Trendline Eros

Strengpers

Fysische en mechanische kenmerken, volgens NBN EN 1344

Eigenschappen	Klasse
Formaat	UWF60
Toelaatbare afwijking op fabricagematen d	R1
Dwarse breukweerstand	Min. 80 N/mm
Weerstand tegen vorst-dooicycli	FP100
Slijtweerstand	A2
Glijweerstand	U3
Waterabsorptie	Max. 5%
Aanvullende eigenschappen	Vrij van asbest en formaldehyde Zuurbestandheid < 7% Gewichtsverlies

Eigenschappen	Klasse
Formaat	UDF60
Toelaatbare afwijking op fabricagematen d	R1
Dwarse breukweerstand	Min. 80 N/mm
Weerstand tegen vorst-dooicycli	FP100
Slijtweerstand	A2
Glijweerstand	U3
Waterabsorptie	Max. 5%
Aanvullende eigenschappen	Vrij van asbest en formaldehyde Zuurbestandheid < 7% Gewichtsverlies

Certificaten en keurmerken