Technische specificaties

Straatbakstenen



Productnaam	**Omber KK80**
Formaat	**Klinkerkei 80**
Vorm	**Vormbak**
Productielocatie	**Kijfwaard West**
Artikelnummer	**1955100**

Productinformatie

Algemeen	
Aantal per vierkante meter (st/m²)	Circa 50
Bruto droge volumieke massa	≥ 2000 kg/m3

Afmetingen	
Gemiddelde afmeting (lxbxh in mm)	+/- 200 x 100 x 80
Gewicht per stuk	3.2 kg

Normering	**NEN EN 1344**
Transversalebreukbelasting - klasse	T4
Glij/slipweerstand - klasse	U3
Vorst/dooi-weerstand - klasse	FP100
Brandreactie - klasse	A1fl
Certificaten	
KOMO kwaliteitsverklaring	√
Overig	NL-BSB

Richtlijn	**BRL 2360**
Kwaliteit	A
Vorm en uiterlijk	A
Structuur en doorbakkenheid	A
Wateropneming - klasse	A4-12
Slijtweerstand - klasse	A2

Informatie

Wienerberger - Verkoop Infra straatbakstenen | T 088 - 118 56 10 | straatbakstenen@wienerberger.com
Bezoek www.wienerberger.nl/bestrating voor verwerkingsadvies en referenties.
Ga naar www.wienerberger.nl/1955100 voor de productpagina.

De informatie op dit overzicht is indicatief. De exacte producteigenschappen zijn weergegeven op de prestatieverklaring (DoP) die bij de levering van de producten meegeleverd wordt. De precieze kleur van de straatbaksteen kan afwijken van de getoonde afbeelding.

Wienerberger