

Technische specificaties

Binnenmuurstenen

Productnaam	Poriso Stuc S140/100 H+D 240x140x100
Productielocatie	Brunssum
Artikelnummer	147306

Poriso Stuc is een lichtgewicht volle binnenmuursteen met een hoge druksterkte waardoor hij geschikt is voor dragend en niet-dragend werk. Poriso Stuc heeft goede geluidsisolerende eigenschappen en is eenvoudig af te werken. Het overgrote deel van het Poriso Stuc assortiment is leverbaar in hol en dol uitvoering. Muurlengtes tot ca. 16 meter zijn geen enkel probleem. Door de gunstige bouwphysische eigenschappen geen krimp en een minimale uitzetting. Bouwphysische dilataties worden daardoor tot een minimum beperkt. Bouwtechnische dilataties als gevolg van de gekozen constructie moeten door een constructeur worden beoordeeld.

Technische informatie

Algemeen		Afmetingen en gewicht	
Genormaliseerde druksterkte	15 N/mm²	Gemiddelde afmeting (lxbxh in mm)	+/- 240 x 140 x 100
Warmtegeleidings-coëfficiënt (λ reken steen)	0.4 W/(m·K)	Gewicht per stuk	4.9 kg
		Bruto droge volumieke massa	≥ 1400 kg/m³
		Netto gewicht per m²	214 kg
Metselen		Lijmen	
Karakteristieke waarde metselwerkdruksterkte f'k (M 10)	6.2 N/mm²	Karakteristieke waarde lijmwerkdruksterkte f'k	7.85 N/mm²
Warmtegeleidings-coëfficiënt muur metselen	0.51 W/(m·K)	Warmtegeleidings-coëfficiënt muur lijmen	0.43 W/(m·K)
Metselmortel per m²	-	Lijmmortel per m²	-
Aantal per m² metselen	-	Aantal per m² lijmen	-

Informatie
Wienerberger - Verkoop Binnenmuurstenen T +31 (0)88-11 85 900 binnenmuurstenen@wienerberger.com
Bezoek www.wienerberger.nl/binnenmuur voor verwerkingsadvies.
Ga naar www.wienerberger.nl/147306 voor de productpagina.

De informatie op dit overzicht is indicatief. De exacte producteigenschappen zijn weergegeven op de prestatieverklaring (DoP) die bij de levering van de producten meegeleverd wordt.