Productnaam **Poriso Stuc S100/174 H+D 240x100x174**

Productielocatie **Brunssum**

Artikelnummer **148206**

Poriso Stuc is een lichtgewicht volle binnenmuursteen met een hoge druksterkte waardoor hij geschikt is voor dragend en niet-dragend werk. Poriso Stuc heeft goede geluidsisolerende eigenschappen en is eenvoudig af te werken. Het overgrote deel van het Poriso Stuc assortiment is leverbaar in hol en dol uitvoering. Muurlengtes tot ca. 16 meter zijn geen enkel probleem. Door de gunstige bouwfysische eigenschappen geen krimp en een minimale uitzetting. Bouwfysische dilataties worden daardoor tot een minimum beperkt. Bouwtechnische dilataties als gevolg van de gekozen constructie moeten door een constructeur worden beoordeeld.

Technische informatie

Algemeen	
Genormaliseerde druksterkte	15 N/mm²
Warmtegeleidings-coëfficiënt (λ reken steen)	0.34 W/(m·K)

Afmetingen en gewicht	
Gemiddelde afmeting (lxbxh in mm)	+/- 240 x 100 x 174
Gewicht per stuk	5.525 kg
Bruto droge volumieke massa	≥ 1300 kg/m3
Netto gewicht per m²	139 kg

Metselen	
Karakteristieke waarde metselwerkdruksterkte f'k (M 10)	-
Warmtegeleidings-coëfficiënt muur metselen	-
Metselmortel per m²	7 L/m²
Aantal per m² metselen	22.5 st/m²

Lijmen	
Karakteristieke waarde lijmwerkdruksterkte f'k	-
Warmtegeleidings-coëfficiënt muur lijmen	-
Lijmmortel per m²	2.4 kg/m²
Aantal per m² lijmen	23.4 st/m²

Informatie

Wienerberger - Verkoop Binnenmuurstenen | T +31 (0)88-11 85 900 | binnenmuurstenen@wienerberger.com

Bezoek www.wienerberger.nl/binnenmuur voor verwerkingsadvies.

Ga naar www.wienerberger.nl/148206 voor de productpagina.

De informatie op dit overzicht is indicatief. De exacte producteigenschappen zijn weergegeven op de prestatieverklaring (DoP) die bij de levering van de producten meegeleverd wordt.